



KRATZPUTZ

АКРИЛОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
F15/ F20 «БАРАШЕК»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Акриловая штукатурка предназначена для создания декоративных покрытий на поверхностях стен, на фасадах, цоколях зданий, в том числе на поверхностях, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам, а также внутри помещений. Наносится на любые минеральные основания: бетон, цемент, штукатурки, гипсокартон. Позволяет создавать шероховатую поверхность с равномерной зернистостью. Покрытие является стойким к механическим нагрузкам, влагостойким и паропроницаемым. Экологически чистый продукт с нейтральным запахом!

СВОЙСТВА

- ✓ Размер зерна 1,5 / 2,0 мм
- ✓ Имеют высокую адгезию к основанию
- ✓ Легко наносятся и просто структурируются
- ✓ Паропроницаемые
- ✓ Готовы к применению
- ✓ Устойчивы к атмосферным воздействиям
- ✓ Водоотталкивающие, морозостойкие
- ✓ Эластичные, устойчивы к деформациям
- ✓ Колеруются

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, диоксид титана, крупные минеральные наполнители, консервант, загустители, технологические добавки, вода.

ЦВЕТ

Белый

БАЗА

A,C

КОЛЕРОВКА

По каталогу цветов **ORANGE**, машинным способом по системе **ORANGE COLOR SYSTEM**. Так же универсальными колер пастами.



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Матовая

ПЛОТНОСТЬ

1,98кг/л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Разбавлять не рекомендуется.

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, чистой и иметь достаточную несущую способность. Загрязнения, отслоения, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию краски к основанию (высолы, пыль, жиры, смазочные масла) тщательно удалить. Пористые или пылящие поверхности перед окраской обработать грунтом QUARTZ-GRUNT TM NANOFARB. Разделительные вещества (мел, известь), масляные и отслаивающиеся покрытия тщательно удалить. Поврежденные плесенью основания: очистить и предварительно обработать средством для удаления плесени. Не способные нести нагрузку дисперсионные краски: удалить без остатка.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением, штукатурку тщательно перемешать, при необходимости, если продукт загустел, можно добавить 1-2% воды. Наносить при помощи кельмы из нержавеющей стали, наносить снизу-вверх, слоем толщиной в размер зерна выровнять круговыми движениями терки до получения равномерной зернистой поверхности. Вся поверхность должна обрабатываться методом «мокрым по мокрому». Не использовать под прямыми лучами солнца или при дожде и по мокрым поверхностям после дождя.

РАСХОД

В зависимости от размера зерна и способа нанесения:

1,5 мм - 2,4 кг/м² ♦ 2,0 мм - 3,0 кг/м² Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Не выполнять работы при температуре основания и воздуха ниже +5°C и относительной влажности воздуха более 80%.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для защиты фасада от солнца, ветра и дождя строительные леса рекомендуется закрыть специальной сеткой. Необходимо защищать поверхность от воздействия осадков или мороза до полного затвердевания штукатурки.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания одного слоя структурной краски при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% 12 часов. Полное высыхание 24 часа. При низких температурах время высыхания краски увеличивается.

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАСОВКА

15 кг; 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до 35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в герметично закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки высохшей краски и тара утилизируются как обычный строительный мусор.

Основой для данного технического описания и рекомендаций явились соответствующие строительные нормативные документы и проведенные нами испытания. Однако, учитывая появление новых материалов, разнообразие типов поверхностей и индивидуальные особенности объекта, пользователь должен максимально тщательно проверять наши материалы на предмет применения их на конкретном объекте. Вышеуказанные сведения не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя и из них не следуют какие-либо юридические обязательства. С даты публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



ООО «АПЕЛЬСИН»
МОЛДОВА, Г. БЕНДЕРЫ,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 14\9
TEL.: +3737782111
WWW.KRASKA.MD



GERMAN
TECHNOLOGY



10.01.2020