



STONE LACK

ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ

Прозрачный водно-дисперсионный акриловый лак для наружных и внутренних работ предназначен для защитно-декоративного покрытия кирпича, искусственного и природного декоративного камня, бетона, черепицы, клинкера, известняка, а также декоративных штукатурок на основе мраморной крошки. Позволяет получить эффект «мокрого камня» на минеральных поверхностях. Типы поверхностей для нанесения: бетонные, кирпичные, оштукатуренные, каменные. Особенно рекомендуется для обработки цоколя.

СВОЙСТВА

- ✓ Глянцевый
- ✓ Создает эффект "мокрого камня"
- ✓ УФ-защита, защита от влаги
- ✓ Без запаха
- ✓ Гидрофобный

СОСТАВ

Вода, полимерная акрилатная дисперсия, функциональные добавки.

ЦВЕТ

Прозрачный 

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Глянец

НАНЕСЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых пятен, высолов, грязи и плесени. С лакированных или окрашенных поверхностей удалить прежнее покрытие, отшлифовать и очистить от пыли. Поверхности, сильно впитывающие влагу обработать грунтовкой Aquastop Jazz или Watergrunt. Поверхности, пораженные высолами, должны быть тщательно очищены механическим путём.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением лак тщательно перемешать, а также перемешивать во время работы. Наносить щеткой, распылителем или валиком с коротким ворсом. Для получения на поверхности эффекта «мокрого камня» необходимо нанести 2–3 слоя лака. Второй и последующие слои наносить через 2 часа после нанесения предыдущего слоя. Не рекомендуется наносить лак при ветре, под прямыми солнечными лучами, а также во время дождя и тумана.

РАСХОД

95-110 мл/м², в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Работы выполняются при температуре основания и воздуха более +10°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Одного слоя 2 часа при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 60%. При более низкой температуре время высыхания увеличится.

ПРИМЕЧАНИЯ

ФАСОВКА

1л; 3л; 5л; 10л.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Не замораживать.

СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в герметично закрытой оригинальной упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания в глаза или на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть их чистой водой.

УТИЛИЗАЦИЯ

Остатки высохшего лака и тара утилизируются как обычный строительный мусор.

Основой для данного технического описания и рекомендаций явились соответствующие строительные нормативные документы и проведенные нами испытания. Однако, учитывая появление новых материалов, разнообразие типов поверхностей и индивидуальные особенности объекта, пользователь должен максимально тщательно проверять наши материалы на предмет применения их на конкретном объекте. Вышеуказанные сведения не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя и из них не следуют какие-либо юридические обязательства. С даты публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.



ООО «АПЕЛЬСИН»
МОЛДОВА, Г. БЕНДЕРЫ,
УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 14\9
ТЕЛ.: +3737782111
WWW.KRASKA.MD



GERMAN
TECHNOLOGY



10.01.2020